CYCLES PEUGEOT CYCLES TERROT

SERVICE APRÈS VENTE SEPTEMBRE 1967



GUIDE

DES TEMPS
MOYENS
DES PRINCIPALES
RÉPARATIONS
SUR CYCLOMOTEURS

		ø	e e
	OPÉRATIONS	TEMPS	CAS PARTICULIERS
partie	moteur		
Bloc n	noteur		
 Dépose et pose du r 	noteur sur le cadre	l h	BB3SP: + 30 mn
 Décalaminage parti 	el (sans dépose du moteur)		
du piston, de la par et du pot d'échapp toyage et réglage carburateur. Nettoy	ulasse et de l'échappement. Décalaminage de la calotte rtie hémisphérique de la culasse, des lumières, du tuyau ement. Remplacement du joint de décompresseur. Netdes électrodes de bougie. Démontage et nettoyage du rage et réglage des vis platinées. Remontage et réglage sais de la machine		BB3SP: + 30 mn
- Décalaminage com	olet (avec dépose du moteur)		
Mêmes opérations of changement des seç	que ci-dessus avec en plus : pose et dépose du moteur, gments et éventuellement des vis platinées.		::
Vérification au remo	ontage:		
	courroie et de chaîne secondaire.		
	âbles et des commandes ii de la machine	4 h	BB3SP: + 30 mn
	1		340
du volant magnétiqu	e de la culasse, du cylindre, du piston, de l'embrayage, se. Ouverture des carters de précompression. Démontage vilebrequin. Remplacement des joints d'étanchéité. Réa-		e Gr
	s opérations que celles prévues pour le décalaminage n et essai du volant magnétique ainsi que de l'ensemble		9
Remontage, mise au	point, repose, essai	6 h	BB3SP: + 2 h
- Remplacement			
- du cylindre et du	piston	I h 30	
	······································	45 mn	
du décompresseu	Jr	45 mn	
Embra	yage automatique à disque		
Remplacement des mâc	hoires d'embrayage, ressort de rappel, garniture, etc		
Essai) h	
Embra	yage classique		24
Démontage du couver des disques acier ou fe	cle de carter, de la cage d'embrayage. Remplacement errodo, du ressort, de la butée. Rebaguage de la cage.		
Remontage		2 h	as as
Variat	eur de vitesse		in
Remplacement des pièc	es usagées, des joints, du raidisseur, etc Remontage.		
Essai		l h 30	
Volant	magnétique		
Remise en état complète du volant			
	atinées		V 12
	es vis platinées		
Remplacement d une bo	bine ou du condensateur avec calage du volant	l h	

		•	
OPÉRATIONS		TEMPS	CAS PARTICULIERS
Carburateur Nettoyage complet (cuve, gicleur, filtre à air) et régl	age	45 mn	BB104: + 30 mn
Remplacement du silencieux d'échappement	•••••	30 mn	BB3SP: + 15 mn
partie cycle			
Châssis Remplacement du cadre avec démontage et remontage	ge complet	9 h	BBI04: + I h BB3SP: + 30 mn
Passage du cadre au marbre et dégauchissage Remplacement du bras de suspension AR	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	au temps passé I h 30	BB104: + 30 mn
Fourche, direction, guidon Remplacement: — d'une fourche (télescopique ou à balancier) — d'une fourche ordinaire	télescopique	2 h I h 30 3 h	BB104: + 15 mn
— du guidon — des cuvettes et billes de direction, avec démontage et remontage de la fourche et des accessoires — des revêtements caoutchouc de poignées guidon — d'une poignée tournante			BB3SP: + 15 mn BB104: + 30 mn
Roues Remplacement: — de rayons sur roue AV avec démontage et remon		30 mn	BB104: + 15 mn
— de rayons sur roue AR avec démontage et remont dévoilage	age du pneu et du pignon,	2 h	5
(y compris dépose de la roue) AR AV		30 mn 40 mn 20 mn 30 mn	
Moyeux Remplacement:			
— d'un axe de moyeu AR		30 mn 45 mn	
		25 mn 35 mn	er Gat
Graissage des roulements (avec démontage)		45 mn	
Garde-boue Remplacement:			*
— d'un garde-boue avec démontage et remontage d	es accessoires AV	l h l h 30	+
— d'une tringle de garde-boue		I5 mn	
Freins Remplacement:			in
— des mâchoires de frein		30 mn	
- d'une commande souple de frein		i h IS mn	BB 104, BB3SP + 15 mn
Pédalier			
Remplacement:		45 mn	
— d'un axe de pédalier — d'une poulie relais — d'une courroie. Réparation de la poulie relais BBV		45 mn 20 mn	

Manivelles de pédalier		
Remplacement:		
— d'une manivelle gauche		
— d'une manivelle droite	Annual Commence	
— d'une paire de pédales		
— d'une clavette (avec ajustage)	4	
Redressage d'une manivelle	15 mn	
Réservoir d'essence		
Remplacement:		
— du réservoir avant	30 mn	
— du réservoir arrière.		
— d'un robinet d'essence		
		*
Chaines de transmission		
Remplacement:		
— d'une chaîne de pédalier	20 mm	
— d'une chaîne moteur	30 mn	e
- d'une attache-rapide	15 mn	8
— d'un tendeur de chaîne pédalier	20 mn	a
Retendre les chaînes, poser un maillon coudé	30 mn	*
	8.	
airevita électriques		
circuits électriques	t .	10
Powel-served t	ia a	
Remplacement:		
— du phare AV	30 mn	1
— du feu-rouge AR		
— du bouton d'avertisseur électrique		
— de l'installation électrique complète		BB104: + 15 mn
	-	
		N N
divore		
divers		50.5
Boundary and To		12 20
Remplacement:		
— d'un boulon (minimum)	. IO min	Dialogo L IE man
— d'une selle — d'un ressort de selle		Biplace : + 15 mn
— d'un porte-bagages		
— d'une béquille	STORES SOUTH AND STORES SOUTH	
— d'un ressort de béquille		
Graissage complet	. I h	
- along complete the second se		
		0 10

1000 0 17	•	The state of the s